

試験可能項目

財団法人 毛製品検査協会上海試験センター

	試験項目		試験方法		試験項目		試験方法
染色堅牢度	耐光	L0842	第3露光法	物理	引張強さ	L1096	A法(ストリップ法)
	汗耐光	L0888	A法・B法・ATTS法		引裂強さ	L1096	D法(ペンジュラム法)
	水	L0846	水堅牢度試験法		滑脱抵抗力	L1096	B法
	汗	L0848	汗堅牢度試験法		破裂強さ	L1096	A法(ミューレン形法)
	摩擦	L0849	I型/II型試験法		摩耗強さ	L1096	A法 B法 E法
	ドライクリーニング	L0860	A-1・A-2法	外観保持性	ピリング	L1076	A法(ICI型法)
	ドライクリーニング	L0860	B-1・B-2法		ピリング	L1076	D-2法(ランダク・タンブル形法)
	洗濯	L0844	A-1・A-2法		毛羽付着	JSIFB-0140	セロテープ法
	ホットプレッシング	L0850	B2法 弱試験法		バブリング		毛検法
	塩素処理水	L0884	A法・B法		カーリング		毛検法
	水滴下	L0853	水滴下試験法		ハイグラルエキスパンション	L1096	C法準拠
	窒素酸化物	L0855	弱・強試験法		スナッグ	L1058	A法・D-1法
	色泣き		大丸法 CT-3法		中綿吹出し		バイリーン法
昇華	L0854	昇華試験法	パイル保持性	L1075	A法(ユニバーサル法)化検法		
寸法変化率	寸法変化率	L1096	C法(浸透浸漬法)	製品	外観検査		製品総合点検
			D法(石鹼液浸漬法)		耐洗濯性	L0217	103~106法
			E法		耐ドライクリーニング性	L0217	401~402法
			G法	機能特性	形態安定性		各社基準法
	H-1~H-4法(ホフマンプレス法)	紫外線遮蔽率			全波長域平均法		
	寸法変化率	L0217	103~106法	表面フラッシュ燃焼性	L1917		
ドライクリーニング寸法変化率	L1096	J-1・J-2法	抗菌	L1902			
化学	遊離ホルムアルデヒド	L1041		防水性・耐水度	L1902	A法・B法	
	pH測定	L1096		防水性・撥水度		スプレー試験法	
	アゾ染料			吸水速乾性			
	混用率	L1030	顕微鏡法・その他		羽毛混合率	L1903	